



使用手册

(钢质/铜质和木质门)



A8949



ISO 9001

MARTIN DOOR MFG.

警告



注意

我们的门产品质量世界领先、安全性更是无与伦比。不过，如果未经培训或在安装、调整和维修时粗心大意，同样也会有危险。弹簧及相关部件可能会导致严重伤亡！如果您不太确定，请联系 MARTIN DOOR 的经销商

维护

- 用油润滑所有铰链、滚轮轴和弹簧线圈 - 请使用优质的 10/40 电机润滑油。每年应润滑一次，以保证操作顺利。严禁任何部件出现干摩擦！
- 每年应对金属门护指板或木质门板接榫内的导向缘打蜡一次。另外反向角钢护板或侧板（门在关闭时密闭的地方）也需打蜡。
- 如有必要，请使用蘸有少量润滑油的软布擦拭镀锌部件以保持其外观清洁。在潮湿的地方，可能需要在镀锌部件上喷漆以防止生锈。
- 建议不要在钢质门上喷补漆。请阅读背面的“喷漆原理”。
- 如有必要，请将钢质门板上的污物、盐分残余等洗净。汽车用清洁剂和蜡可以提高外观质量，并延长旧漆或疏于维护的钢质门的寿命。在特别潮湿、盐分大或存在腐蚀的地方，需经常打蜡或喷漆。对于木质门，请参阅“木质门注意事项”一页。
- 擦拭丙烯酸窗户时请使用柔软的湿布。要清除丙烯酸窗格中的划痕，请使用高质量的塑料窗户清洁剂。

开门器（建议使用 Martin Door 的开门器）

- 使用电子开门器时，应始终正面对车库门。
- 每月都要按照生产商的电子开门器使用说明检查自动反向功能。
- Martin 的门产品都经过精心设计，可以降低夹伤儿童及成人的危险。滚轮挡盖、护指板、小型面铰链、反向角钢护板、内置提升线缆以及轧钢边缘等等，所有这一切的设计都是为了为儿童提供附加的安全性。
- 去除所有的下拉绳，并禁用所有车库门锁定机构。
- 上门板应有全长的支撑，以供中心安装式开门器所需。在宽度在 12' 3" (3734) 以下的单一尺寸门上安装侧装式开门器时，可能不需要支撑。

有害气体

请勿将门完全隔绝密闭！应根据当地对建筑物的规定进行通风。当心！车库或家中低量的一氧化碳可导致头痛和类似感冒的症状。另外，还可能需通风来降低燃料和有害气体对健康造成的危害。

绝缘

Martin Doors 产品中使用的绝缘体符合所有已知的对建筑物的规定。绝缘体已经过测试并获得 Omega Point Laboratories 认证，符合有关烟雾和火焰扩散蔓延方面的 UBC-26-8 标准。绝缘体可以拆卸并可重复使用，从而减少了垃圾污染并有益于环境！

凹痕修复（钢质门）

Martin 普通门板和绝缘门板都具有世界上最出色的抗凹痕能力。这些门板不需要粘附绝缘体来提高强度。由于这种独特的结构，所以不必为了避免因表面损坏而长期影响外观来更换门板或整个门。有关凹痕修复的信息，请参阅第 18 页。

保修

Martin 只对原始购买用户提供保修。大多数住宅门享有终身有限保修（Montana 门的有限保修期为 12 年）。但商用、租赁库房的有限保修期为 6 年，木质门为 5 年。更换部件的运费和人工费由用户承担。另外弹簧也有寿命限制。注意：如果正确使用和维护，所有 Martin 门产品（弹簧除外）均设计为终身使用。请联系 Martin 经销商索取完整的书面担保和限制材料。

MARTIN FINGER SHIELD™ 车库门系统*

·安全门板组件 ·安全导轨组件 ·安全弹簧组件

* 防止车库门夹伤儿童和成人

