

MARTIN FINGER SHIELD™ ガレージドアシステム



取扱説明書 (スチール／銅及び木製ドア)



警告



注意

本品は、世界で最も優れた安全なドアですが、素人による取り付け、調節、及び修理や、不注意な取扱いは危険です。スプリングと関連部品が、大けがや死亡事故を引き起こす可能性があります。自信のない場合は、訓練されたマーティンドアディーラーに連絡してください。

メンテナンス

- 高品質の10/40モーター油を使って、全てのヒンジ、ローラーシャフト、及びスプリングコイルに油をさします。スムーズな操作のためには、年に一度、油をさしてください。部品をきませないでください！
- 年に一度、金属ドアであるフィンガーシールドの前縁又は木製ドアセクションの継目の内部にワックスをかけます。また、リバースアングルシールド、三方枠(閉まる時にドアが密閉する場所)にワックスをかけます。
- 亜鉛メッキを美しく保つために、必要に応じて、軽く油を付けた布で亜鉛メッキした部品を拭いてください。湿気が多い地域では、錆を防ぐため、亜鉛メッキした部品を塗装する必要があります。
- スチールドアへの、タッチアップペイントはお控えください。裏の「塗装について」を参照してください。
- 必要に応じて、スチールドア部分の汚れ、塩残留物などを洗い流します。自動車用クリーナー及びワックスを使用すると、見た目もきれいになり、古い塗装や放置されていたスチールドアの寿命も延ばすことができます。極端に湿気が多い地域、塩性又は苛性の地域では、頻繁なワックスや塗装が必要です。木製ドアに関しては、「木製ドアに関する注意」のページを参照してください。
- やわらかい濡れた布で、アクリルの窓を磨きます。アクリルの窓ガラスのキズを上質のプラスチック窓クリーナーで除去してください。

ドアオープナー(マーティンドアオープナーを推奨)

- 電動オープナー使用中は、常にガレージドア全体が見えるようにしてください。
- 月に一度、製造社の電動オープナー説明書に従って、自動反転機能を点検します。
- マーティンドアの構造は、子供や大人が負傷したり、閉じ込められたりする危険性を減少させます。ローラーシールド、フィンガーシールド、低ヒンジ、内部リフトケーブル、ロールスチールエッジなどは全て、子供に対する安全性向上を目的として設計されました。
- 全てのプルダウンロープを取り外し、ガレージドアのロック機構を解除します。
- 中央に取り付けられるオープナーに関しては、上部ドアセクションに十分な長さのストラットが必要です。横に取り付けられるオープナーは、幅が12フィート3インチ(3734)未満の単一サイズのドアであれば、ストラットを必要としない場合もあります。

有害ガス

本ドアを完全にウェザーシールしないでください！地域の建築基準法に従って、通気してください。
注意！ガレージ又は家の中で低濃度の一酸化炭素が発生すると、頭痛、又はインフルエンザのような症状が引き起こされます。通気量を増加させれば、可燃性燃料及び有害ガスによる身体への影響は軽減されます。

断熱材

マーティンドアで使用される断熱材は、既知の全ての建築基準法に準拠します。オメガポイントラボラトリーズによりテスト承認され、煙と炎の広がりに関するUBC-26-8規格を満たしています。本断熱材は取り外しも再使用も可能で、埋立廃棄物を削減して環境に配慮しています。

へこみ修理(スチールドア)

マーティンのレギュラードアセクションと断熱ドアセクションは、世界で最もへこみにくいと評価されています。強度を高めるための断熱材の接着も必要としません。この独特な構造によって、表面が傷んでしまってもドアセクションやドア全部を取り替える必要がなくなりました。へこみ修理に関しては、18ページを参照してください。

保証

マーティンの保証は、最初の所有者にを対象としています。ほとんどの住居用ドアには一生保証(条件付)(Montana12年(条件付))。商業用、レンタル用には6年(条件付)、及び木製ドアには5年です。取替部品の配送及び人件費は含みません。スプリングには製品寿命制限があります。注:適切な手入れとメンテナンスを行えば、マーティンドア(スプリングを除く)は一生ご使用いただけます。明記された全ての保証及び制限の詳細については、マーティンディーラーにお問い合わせください。

